



GIRAFE TRG20

Эвакуация и работа в ограниченном пространстве

Защита от падения
с высоты

Анкерное устройство мобильное для ограниченного пространства



Описание

Материал: оцинкованная сталь

Высота минимальная (м): 1,9

Высота максимальная (м): 2,5

Количество пользователей: 1

Нагрузка максимальная (кг): 100

Температура эксплуатации: от -40°C до +50°C

Вес (кг): 25

Срок хранения (мес): 240

Срок эксплуатации (мес): 240

EN 795: Type B

Раскладываемое анкерное устройство Г – образной формы для работ замкнутых и ограниченных пространствах, в том числе для эвакуации. Материал – оцинкованная сталь высокой прочности. Регулируемая высота от 1,90 м до 2,50 м. Максимальное количество пользователей – 1 (массой до 100 кг). Состоит из вертикального и откидываемого углового профилей. Фиксация откидываемого углового профиля осуществляется с помощью стального троса и винтового карабина. Устройство должно использоваться исключительно с крепежными основаниями компании DELTA PLUS (TRG01, TRG02, TRG03 – не входят в комплект, продаются отдельно); присоединение к крепежным основаниям осуществляется с помощью предохранительного штифта. Имеется возможность крепления к устройству лебедки или СЗВТ с помощью пластины-кронштейнами TRA102, устанавливаемую на вертикальный угловой профиль.