



MICROBLOC AN106PF

Мобильные СЗВТ

Защита от падения
с высоты

Средство защиты втягивающего типа



Описание

Цвет: Черный

Материал корпуса: Полиамид

Строп: Лента из полиэтилена/полиэстера,
ширина 19,5 мм

Длина стропа: 1,8 м

Температура эксплуатации: от -32°C до
+50°C

Вес (кг): 1.26

Срок хранения (мес): 120

Срок эксплуатации (мес): 120

ТР ТС 019/2011: Средства индивидуальной
защиты от падения с высоты: средство защиты
втягивающего типа, фактор 2

EN 360: 140 кг Horizontal certification F2

Средство защиты втягивающего типа – устройство с функцией самоблокировки и автоматическим средством натяжения и возврата втягивающегося стропа. Корпус из полиамида. Втягивающийся строп – текстильная лента из полиэтилена/полиэстера: ширина – 19,5 мм, длина – 1,8 м. Внешний амортизатор из полиэстера, вшитый во втягивающийся строп. 2 вертлюга, один из них – с индикатором срыва. 2 карабина: самозапирающийся стальной карабин-крюк (класс Т, раскрытие 21 мм) и несъемный самозапирающийся стальной карабин (класс В, раскрытие 18 мм). Устройство предназначено для использования при факторах падения 0, 1, 2. СЗВТ можно использовать в качестве регулируемого стропа (при соединении устройства карабином на корпусе к страховочной точке на привязи). СЗВТ можно применять при массе пользователя вместе с оборудованием до 140 кг (сертифицировано по EN). Данной устройство можно применять при факторе падения 2 (при расположении анкерного устройства на уровне ног пользователя). NFC-метка позволяет организовать учет на предприятии при наличии ПО и NFC сканера