



Защита от падения
с высоты

MINIBLOC AN102

Мобильные СЗВТ

Средство защиты втягивающего типа



Описание

Цвет: Оранжевый

Материал корпуса: АБС-пластик (ABS)

Строп: лента из полиэстера, ширина 46 мм

Длина стропа: 2,5 м

Температура эксплуатации: от -32°C до +50°C

Вес (кг): 1.1

Срок хранения (мес): 120

Срок эксплуатации (мес): 120

ТР ТС 019/2011: Средства индивидуальной защиты от падения с высоты: средство защиты втягивающего типа

EN 360: 150 кг

Средство защиты втягивающего типа – устройство с функцией самоблокировки и автоматическим средством натяжения и возврата втягивающегося стропа. Корпус из ударопрочного АБС-пластика (ABS). Втягивающийся строп – текстильная лента из полиэстера: ширина – 46 мм, длина – 2,5 м. Внешний амортизатор из полиэстера, вшитый во втягивающийся строп. Амортизатор защищен прозрачной термопластиковой пленкой с возможностью визуального контроля. Алюминевый вертлюг с индикатором срыва. Самозапирающийся стальной карабин (класс В, раскрытие 18 мм). Карабин для крепления к анкерному устройству поставляется отдельно. Устройство предназначено для использования при факторе падения 0. СЗВТ можно применять при массе пользователя вместе с оборудованием до 150 кг (сертифицировано по EN). NFC-метка позволяет организовать учет на предприятии при наличии ПО и NFC-сканера