



Защита от падения
с высоты

PROTECTOR ROUND AN12015T

Стационарные СЗВТ

Средство защиты втягивающего типа



Описание

Цвет: оранжевый

Материал корпуса: АБС-пластик (ABS)

Строп: трос из оцинкованной стали, диаметр 4 мм

Длина стропа: 15 м

Температура эксплуатации: от -32°C до +50°C

Вес (кг): 6.29

Срок хранения (мес): 240

Срок эксплуатации (мес): 240

ТР ТС 019/2011: Средства индивидуальной защиты от падения с высоты: средство защиты втягивающего типа

EN 360: 150 кг

Средство защиты втягивающего типа – устройство с функцией самоблокировки и автоматическим средством натяжения и возврата втягивающегося стропа. Корпус из ударопрочного АБС-пластика (ABS). Втягивающийся строп – трос из оцинкованной стали: диаметр – 4 мм, длина – 15 м. Амортизатор встроен в тормозное устройство. 2 вертлюга. Самозапирающийся стальной карабин-крюк (класс Т, раскрытие 21 мм), вертлюг с индикатором срыва. Карабин для крепления к анкерному устройству поставляется отдельно. Удобная ручка для транспортировки. Устройство предназначено для использования при факторе падения 0. СЗВТ можно применять при массе пользователя вместе с оборудованием до 150 кг (сертифицировано по EN). NFC-метка позволяет организовать учет на предприятии при наличии ПО и NFC-сканера