



Защита от падения
с высоты

PROTECTOR EXTRA LARGE AN19040T2

Стационарные СЗВТ

Средство защиты втягивающего типа



Описание

Цвет: черный/оранжевый

Материал корпуса: АБС-пластик (ABS)

Строп: трос из нержавеющей стали, диаметр 4,8 мм

Длина стропа: 40 м

Температура эксплуатации: от -50°C до +50°C

Вес (кг): 21.1

Срок хранения (мес): 240

Срок эксплуатации (мес): 240

TP TC 019/2011: Средства индивидуальной защиты от падения с высоты: средство защиты втягивающего типа

Средство защиты втягивающего типа – устройство с функцией самоблокировки и автоматическим средством натяжения и возврата втягивающегося стропа. Корпус из ударопрочного АБС-пластика (ABS). Степень защиты IP66 (согласно IEC 60529) – устройство полностью защищено от попадания внутрь пыли и твердых тел и имеет защиту от динамического воздействия потоков воды, даже при шторме. Втягивающийся строп – трос из нержавеющей стали: диаметр – 4,8 мм, длина – 40 м. Амортизатор встроен в тормозное устройство. 2 вертлюга. Самозапирающийся стальной карабин-крюк (класс Т, раскрытие 21 мм), вертлюг с индикатором срыва. Карабин для крепления к анкерному устройству поставляется отдельно. Две удобных ручки для транспортировки. Два монтируемых колеса для удобства транспортировки. Устройство предназначено для использования при факторе падения 0. СЗВТ можно применять при массе пользователя вместе с оборудованием до 100 кг. NFC-метка позволяет организовать учет на предприятии при наличии ПО и NFC-сканера