



MAXIBLOC AN10010T2

Стационарные СЗВТ

Защита от падения
с высоты

Средство защиты втягивающего типа



Описание

Цвет: черный

Материал корпуса: АБС-пластик (ABS)

Строп: трос из оцинкованной стали, диаметр 4
мм

Длина стропа: 10 м

Температура эксплуатации: от -32°C до
+50°C

Вес (кг): 3.75

Срок хранения (мес): 120

Срок эксплуатации (мес): 120

TP TC 019/2011: Средства индивидуальной
защиты от падения с высоты: средство защиты
втягивающего типа

EN 360: 150 кг

Средство защиты втягивающего типа – устройство с функцией самоблокировки и автоматическим средством натяжения и возврата втягивающегося стропа. Корпус из ударопрочного АБС-пластика (ABS). Втягивающийся строп – трос из оцинкованной стали: диаметр – 4 мм, длина – 10 м. Внешний амортизатор из полиэстера, интегрированный во втягивающийся строп. Амортизатор защищен прозрачной термопластиковой пленкой с возможностью визуального контроля. Самозапирающийся стальной карабин-крюк (класс Т, раскрытие 21 мм), вертлюг с индикатором срыва. Карабин для крепления к анкерному устройству поставляется отдельно. Устройство предназначено для использования при факторе падения 0. СЗВТ можно применять при массе пользователя вместе с оборудованием до 150 кг (сертифицировано по EN). NFC-метка позволяет организовать учет на предприятии при наличии ПО и NFC-сканера