



TRA20

Эвакуация и работа в ограниченном пространстве

Защита от падения
с высоты

Трипод раздвижной мобильный - до 2 метров



Описание

Материал: алюминий

Высота минимальная (м): 1,25

Высота максимальная (м): 1,97

Диаметр раскрытия опор на земле (м): 1,89

Длина в сложенном состоянии (м): 1,4

Разрушающая нагрузка (кН): 20

Количество анкерных точек: 3

Количество пользователей: 3

Нагрузка максимальная (кг): 300

Температура эксплуатации: от -40°C до +50°C

Вес (кг): 15,3

Срок хранения (мес): 240

Срок эксплуатации (мес): 240

TP TC 019/2011: Средства индивидуальной защиты от падения с высоты: Анкерные устройства типа В: триподы (с максимально допустимым числом пользователей не более 3-х)

EN 795: Type B

TS16415: 3

Трипод раздвижной переносной. Применяется для безопасной организации работ в замкнутых и ограниченных пространствах, в том числе для эвакуации. Материал – алюминий. Телескопические опоры с регулировкой высоты от 1,25 до 1,97 м. Фиксация длины опор осуществляется с помощью блокирующих штифтов. Максимальная опорная база на земле составляет 1,89 м. 3 анкерные точки на пластинах, расположенных в верхней части трипода. Максимальное количество пользователей – 3. Откидные упоры на ножках треноги позволяют надежно устанавливать трипод как на твердую поверхность, так и в грунт. Лента из полиамида по центру опор, предотвращающая случайное раздвигание опор во время использования трипода.