



SPEEDLINE LV201

Мобильные анкерные линии

Защита от падения
с высоты

Анкерная линия горизонтальная ленточная



Описание

Тип линии: гибкая анкерная линия, Тип С

Длина (м): регулируется от 2,5 до 20

Материал: лента из полиэстера, ширина 35 мм

Максимальное количество пользователей: 2

Температура эксплуатации: от -40°C до +50°C

Вес (кг): 3,8

Срок хранения (мес): 120

Срок эксплуатации (мес): 120

TP TC 019/2011: Средства индивидуальной защиты от падения с высоты: Анкерное устройство типа С, гибкая горизонтальная анкерная линия

EN795: Type C

Горизонтальная анкерная линия представляет собой съемную переносную систему крепления между двумя точками, гарантирующую защиту от падения. Анкерное устройство типа С. Длина линии – от 2,5 до 20 м. Длина и степень натяжения линии регулируется с помощью специального натяжителя – трещетки (прочность на разрыв 5000 кг). Анкерная линия выполнена из полиэстеровой ленты шириной 35 мм с минимальным пределом прочности на разрыв 4500 кг. На обеих сторонах линии расположены по 2 концевых петли, обшитых кожей (на расстоянии 2 м друг от друга), при помощи 2 петель и карабина линия крепится к точке опоры (два винтовых карабина AM002 ($R>23$ кН) из оцинкованной стали входят в комплект). На линии расположены два анкерных стальных кольца, которые являются точками крепления для пользователя. Система может использоваться одновременно двумя пользователями. В комплект входит сумка для хранения и транспортировки.