



# DIAMOND VI WIND

## Каски защитные

Защита головы

Каска защитная из АБС-пластика с системой регулировки Rotor и вентиляцией



## Описание

**Корпус:** АБС-пластик (ABS)

**Несущая лента/Затылочная лента:**

Полиэтилен/Полиэстер

**Амортизатор:** Текстильный ремень – Полиамид

**Точки крепления оголовья к корпусу:** 8

**Вентиляционные отверстия:** Да

**Подбородочный ремень в комплекте:** Нет

**Механизм регулировки размера:** Ротор  
(Rotor, храповик)

**Диапазон регулировки размера (см):** 53-64

**Вес (грамм):** 374

**Температурный режим:** от -50°C до +50°C

**Срок годности (мес.):** 84

**Срок службы (мес.):** 48

**ТР ТС 019/2011:** СИЗ головы от механических воздействий при температуре от -50°C до +50°C, брызг расплавленного металла и горячих частиц: ММ LD -50°C +50°C

**EN 397:** ММ | LD | -30°C +50°C

Форма каски в виде бейсболки с козырьком с изгибом обеспечивает лучший вертикальный обзор. Флуоресцентные цвета касок для лучшей видимости. Плавная система регулировки охвата головы от 53 см до 64 см с помощью храповика – удобная регулировка одной рукой. Комфортные амортизационные текстильные ленты. Внутренняя оснастка с 8 точками крепления к корпусу каски, что обеспечивает равномерное поглощение кинетической энергии, возникающей при ударе. Корпус из АБС-пластика – увеличение срока хранения (7 лет) и эксплуатации (4 года). Изменение высоты ношения каски на голове (два положения – нижнее или верхнее) для оптимального комфорта. Потовпитывающая вставка на лобовой части оголовья гарантирует комфортное ношение. Пазы в корпусе каски для крепления защитных наушников/защитных лицевых щитков. Возможность крепления подбородочного ремня к оснастке или корпусу каски. **Внимание! Подбородочный ремень в комплект поставки не входит.** Температурный режим эксплуатации: от -50°C до +50°C. Улучшенная вентиляция благодаря вентиляционным отверстиям в верхней части корпуса каски.