



ZIRCON 1

Каски защитные

Защита головы

Защитная каска с электроизоляцией



Описание

Корпус: Полипропилен (PP)

Несущая лента/Затылочная лента:

Полиэтилен/Полиэстер

Амортизатор: Полимер – Полиэтилен

Точки крепления оголовья к корпусу: 8

Вентиляционные отверстия: Нет

Подбородочный ремень в комплекте: Нет

Механизм регулировки размера: Лента

Диапазон регулировки размера (см): 53-63

Масса (грамм): 330

Температурный режим: от -10°C до +50°C

Срок хранения (мес): 60

Срок эксплуатации (мес): 36

TP TC 019/2011: СИЗ головы от механических воздействий при температуре от -10°C до +50°C, поражений переменным электрическим током напряжением 440 В: **-10°C +50°C ~ 440 В**

EN 397: -10°C +50°C | 440VAC

EN 50365: Class 0

Бюджетная каска с укороченным козырьком из полипропилена. Плавная система регулировки охвата головы от 53 см до 63 см. Внутренняя оснастка с 8 точками крепления к корпусу каски, что обеспечивает равномерное поглощение кинетической энергии, возникающей при ударе. Потовпитывающая вставка на лобовой части оголовья гарантирует комфортное ношение. Пазы в корпусе каски для крепления защитных наушников/защитных лицевых щитков. Возможность крепления подбородочного ремня к оснастке каски. **Внимание! Подбородочный ремень в комплект поставки не входит.** Температурный режим эксплуатации: от -10°C до +50°C. Электрическая изоляция: 440 В переменного тока (согласно TP TC 019/2011) и 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока (EN 50365, Class 0).