



QUARTZ UP IV

Каски защитные

Защита головы

Защитная каска с вентиляцией



Описание

Корпус: Полипропилен (PP)

Несущая лента/Затылочная лента:

Полиэтилен/Полиэстер

Амортизатор: Текстильная лента – Полиамид

Точки крепления оголовья к корпусу: 8

Вентиляционные отверстия: Да

Подбородочный ремень в комплекте: Нет

Механизм регулировки размера: Ротор (Rotor, храповик)

Диапазон регулировки размера (см): 53-63

Масса (грамм): 350

Температурный режим: от -50°C до +50°C

Срок хранения (мес): 60

Срок эксплуатации (мес): 36

TP TC 019/2011: СИЗ головы от механических воздействий при температуре от -50°C до +50°C, брызг расплавленного металла и горячих частиц: **ММ -50°C +50°C**

EN 397: ММ | -30°C +50°C

Каска с корпусом из полипропилена. Форма каски с укороченным козырьком обеспечивает лучший вертикальный обзор. Плавная система регулировки охвата головы от 53 см до 63 см с помощью храповика – удобная регулировка одной рукой. Комфортные амортизационные текстильные ленты. Внутренняя оснастка с 8 точками крепления к корпусу каски, что обеспечивает равномерное поглощение кинетической энергии, возникающей при ударе. Изменение высоты ношения каски на голове (два положения – нижнее или верхнее) для оптимального комфорта. Потовпитывающая вставка на лобовой части оголовья гарантирует комфортное ношение. Пазы в корпусе каски для крепления защитных наушников/защитных лицевых щитков. Возможность крепления подбородочного ремня к оснастке каски. **Внимание! Подбородочный ремень в комплект поставки не входит.** Температурный режим эксплуатации: от -50°C до +50°C. Защита от брызг расплавленного металла (ММ). Улучшенная вентиляция благодаря вентиляционным отверстиям в верхней части корпуса каски; предусмотрены приспособления для закрывания вентиляционных отверстий.